



SIENINIAI SPLIT TIPO ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS EZ



- Išskirtinis dizainas, galimybė rinktis baltą arba antracito spalvos vidinį bloką.
- Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- SCOP 4,60 (visiems dydžiams)
- SEER iki 8,80
- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukšmo lygis nuo 19 dB(A))
- AI Ecomaster funkcija
- Air Magic+ oro valymo technologija
- Ypatingai paprastas montavimas ir aptarnavimas
- Patogus įrenginio valdymas ir stebėjimas per SMART HOME aplikaciją
- 3 metų garantija

-25°C

Smart Home



Modelis	Vidinis blokas (baltas)		EZ-09RD6-I	EZ-12RD6-I	EZ-18RD6-I	EZ-24RD6-I
	Vidinis blokas (antracito)		EZB-09RD6-I	EZB-12RD6-I	EZB-18RD6-I	EZB-24RD6-I
	Lauko blokas		EZ-09RD6H-O	EZ-12RD6H-O	EZ-18RD6H-O	EZ-24RD6H-O
Vėsinimo galia (min./nom./maks.)		kW	1.0/2.6/3.5	1.4/3.5/4.0	2.0/5.0/6.1	2.2/7.0/8.8
Šildymo galia (min./nom./maks.)		kW	0.8/2.9/3.7	1.1/3.8/4.1	1.4/5.4/6.8	1.6/7.3/9.4
Šildymo galia $P_{designh}$		kW	2.5	2.6	4.0	4.8
Elektrinis galingumas	Vėsinimas	kW	0.08~1.30	0.13~1.55	0.16~1.79	0.42~3.45
	Šildymas	kW	0.07~1.08	0.16~1.40	0.23~1.75	0.30~3.15
SEER	Vėsinimas		8.80	8.50		7.90
SCOP	Šildymas (vidutinis klimatas)		4.60			
Energijos klasė	Vėsinimas/šildymas		A+++/A++			A++/A++
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	510	600	800	1090
Garso slėgio lygis (1m atstumu)	Vidinis blokas	dB(A)	19/25/34/39	20/26/32/39	21.5/28/36/43	21.5/32.5/39.5/46
	Lauko blokas	dB(A)	54	55	57	60
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
	Lauko blokas	mm	765x555x303		890x673x342	
Svoris (netto)	Vidinis blokas	kg	7.5	8	10.2	13
	Lauko blokas	kg	23.1		37.8	41
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4 + 3/8		1/4 + 1/2	
Šaltnešis		tipas	R32			
Užpildyto šaltnešio kiekis		gr (m)	550 (5)	580 (5)	850 (5)	1080 (5)
Papildomas šaltnešio kiekis		gr/m	20			30
Maksimalus vamzdžio ilgis		m	25		30	50
Maksimalus aukščio perkrytis		m	10		20	25
Darbinė lauko temperatūra		°C	-15 ÷ 50 / -25 ÷ 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo priedimas		Išorinis			
	Maitinimo k.		3x2.5			
	Tarpblokinis k.		5x1.5 (ekranuotas)			5x2.5 (ekranuotas)
	Elektros srovė (maks.)		10		13.5	19
	Automatas (rekomend.)		A		20	
Mažmeninė kaina Eur be PVM*			590	620	880	1170
Mažmeninė kaina Eur be PVM**			610	640	910	1210

* Kompletas su baltos spalvos vidiniu bloku

** Kompletas su antracito spalvos vidiniu bloku